Отдельные виды дополнительных работ используемые при монтаже (установке) кондиционера или доп работы при стандартном монтаже.

Разбор навесного потолка типа Армстронг для прокладки трассы 🛚 кондиционера

Введение.

Что такое «стандартный монтаж» и для чего он нужен? Уже так сложилось что в климатике существует понятие «стандартный монтаж», чем он так стандартен? Он включает в себя все то что в большинстве случаев достаточно, то есть «рулит» большинство, поэтому для простоты дела объяснения клиенту что мы от него хотим и ввели эту искомую. Например, клиент звонит и говорит что «Хочу монтаж», и отталкиваясь от «стандартного» монтажа мы и можем уже по телефону сообщить ему полную стоимость монтажа — ну, хотя бы с вероятностью 90%. Да, настоящие спецы, работающие в фирмах-магазинах в состоянии за 5 минут непринужденной беседы сообщить Вам стоимость Вашего монтажа! Да, так бывает! Без «стандартного монтажа» процесс общения с клиентов представлял бы себе общение глухого со слепым, то есть общение было бы нудным а главное долгим.

Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно? 1. Монтаж в 1 этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все!!! Понимаете как все просто!)

**А если у нас не получается стандартный монтаж ?** Тогда у Вас будут какие-то скорее всего небольшие превышения и доплаты, не пугайтесь этого, позвоните нам и мы проконсультируем Вас по этому вопросу и вместе решим что можно сделать или Вы

можете ознакомиться с нашим прайсов самостоятельно.
<b>А можно не платить за доп работы?</b> Можно! Но тогда делаем все по «стандартному монтажу»!)
Теперь собственно по сути вопроса.
<b>Что такое «Армстронг» и зачем его разбирать? ?</b> Так уже повелось, что потолки определенного типа называются именно так, Армстронг, почему именно так мы не знаем). Проще: это обычный навесной офисный потолок состоящий из квадратиковплиток и направляющих, размеры плиток обычно 595х595 мм или 605х605мм.
Итак, такие потолки обычно в офисах. Офисы обычно большие, состоят из комнат и часто имеют лишь тонкие перегородки. Поставить кондиционер? Не вопрос. Спрятать трассу? Только через потолок, иначе это будет не офис, а склад проводов и труб.
Почему за это берутся деньги? Потому что очень трудоемко и времязатратно тянут трассу через потолок (относительно обычного «бабушкиного варианта стандартного монтажа с трубами по стене рядом с окном».
Сколько это стоит? 300 рублей за метр квадратный, обычно на разбор требуется до 5-10 метров.

Разбор навесного потолка типа Армстронг для прокладки трассы кондиционера	
Полезные ссылки с нашего сайта:	
- <u>Цены на монтажные</u> работы	
- <mark>Основные виды монтажей</mark> (схемы с понятными комментариями)	
- Основные виды монтажей (схемы с понятными комментариями)	
- Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с фотографиями наших	
монтажей	
- История развития нашей компании	
NOTOPINI PAODITINI NALEON ROMINATINI	
- Авторские статьи про кондиционеры написанные понятным языком	
- Раздел " Акции " который поможет Вам сэкономить!	
-	
<b>Главное помните:</b> Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания (обязательно авторизированная) установившая кондиционер.	

	С Уважением,
нтернет-магазин климатической техники KONDILAK	С Яважением,
www.kondilak.ru	
email для обращений: zakaz@kondilak.ru	
Автор статьи: Михаил Панкратов (по заказу магазина kondil	ak.ru)

Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте www.kondilak.ru защищены в соответствии с законодательством РФ, являются исключительной собственностью правообладателя и защищены в том числе "антипиратским" законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г. Допускается цитирование без согласование с Администрацией сайта не более 50% от объема оригинального текста с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал (с сайта www.kondilak.ru) до и после цитируемого блока. В противном случае Администрация сайта вправе обратиться в суд с требованием о "вечной"блокировке нарушающего ее права домена-сайта в соответствие с Федеральным законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г.